



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Manhattan Hub USB 3.0 de SuperVelocidad

Manhattan Hub USB 3.0 de SuperVelocidad, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Negro, Plástico, FCC, CE, RoHS, WEEE
SKU: 162296

Información Técnica

- Marca: **Manhattan**
- Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**
- Interfaces de concentradores: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**
- Cantidad de puertos: **4**
- Velocidad de transferencia: **5000 Mbit/s**

Aspectos destacados

El rendimiento poderoso y rápido de USB 3.0 de Supervelocidad en un hub multipuertos.El Hub USB 3.0 de SuperVelocidad Manhattan amplía fácilmente el acceso USB para el escritorio y aplicaciones móviles para conectar más periféricos y dispositivos portátiles. Crea más conexiones para dispositivos USB 3.0 de Supervelocidad, así como dispositivos de almacenamiento y cámaras Web. Es compatible con versiones anteriores de USB, brindando versatilidad a los dispositivos conectados. Plug and Play con capacidad "Hot Swap" - se puede cambiar la conexión de puerto USB durante su uso - compatibilidad con Windows y Mac y velocidades de transmisión de datos de hasta 5 Gbps, ayudan al hub USB 3.0 de Supervelocidad Manhattan a consolidar numerosos hubs con menor capacidad en una solución USB sencilla.

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Interfaces de concentradores: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Cantidad de puertos: **4**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características

Velocidad de transferencia: **5000 Mbit/s**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Indicadores LED: **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Certificación: **FCC, CE, RoHS, WEEE**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **3 A**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac**

Peso y dimensiones

Ancho: **45 mm**

Profundidad: **55 mm**

Altura: **20 mm**

Peso: **60 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Tipo de empaque: **Blister**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/101046/manhattan-hub-usb-30-de-supervelocidad>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.