



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



Koblenz 30015-OL-USB/R sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 2400 W 3 salidas AC

Koblenz 30015-OL-USB/R, 3 kVA, 2400 W, Seno, 50 V, 150 V, 45/55 Hz
SKU: 00-4231-7

Información Técnica

- Marca: **Koblenz**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2400 W**

- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **50 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **45/55 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

UPS 3KVA On Line de Doble Conversión ideal para el respaldo de aplicaciones críticas de voz, datos, redes, servidores, sistemas de seguridad, sistemas de fabricación. Su tiempo de transferencia cero garantiza el funcionamiento continuo durante cortes de corriente, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones.

- UPS On Line de Doble Conversión ideal para el respaldo de aplicaciones críticas de voz, datos, redes, servidores, sistemas de seguridad, sistemas de fabricación;
- Su tiempo de transferencia cero garantiza el funcionamiento continuo durante cortes de corriente, fluctuaciones de voltaje y sobretensiones;
- Salida de Onda Senoidal Pura que garantiza la compatibilidad con cualquier equipo;
- Función ECO que permite la disminución de la producción de calor y el ahorro en costos de energía;
- Diseño para cambio de baterías en caliente (Hot Swap) que permite el reemplazo fácil y rápido sin comprometer el suministro de energía a sus aplicaciones;
- Tiempo de respaldo escalable a través de bancos de baterías adicionales;
- Función EPO que permite el apagado de emergencia;
- Diseño para montaje en racks de 19";
- Contactos de salida programables;
- Pantalla LCD que permite el monitoreo de las funciones del equipo;
- Tiempo de respaldo con carga completa: 5 minutos. A media carga: 13 minutos.

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2400 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **50 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **45/55 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **85 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **150 V**

Índice de aumento de energía: **450 J**

Eficiencia %: **88%**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **8%**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **2%**
Nivel de ruido: **50 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**
Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**
Conector: **NEMA L5-30P**
Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**
Puertos USB 2.0: **1**
Puerto RS-232: **1**
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**
Voltaje de la pila: **12 V**
Numero de baterías soportadas: **1**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**
Tiempo de recarga de la batería: **4 h**
Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta: **Metal**
Capacidad del rack: **2U**
Longitud de cable: **1.8 m**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Ventilador integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **NOM-001-SCFI-1993 ISO 9001:2008 ANCE ISO 14001**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **600 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **31.4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/102307/koblenz-30015-ol-usbr-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-2400-w-3-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.