



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





TP-Link Archer T2U Nano WLAN 433 Mbit/s

TP-Link Archer T2U Nano, Alámbrico, USB, WLAN, Wi-Fi 5 (802.11ac), 433 Mbit/s, Negro
SKU: ARCHER T2U NANO

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB**
- Interfaz de comunicación: **WLAN**
- Rango máximo de transferencia de datos: **433 Mbit/s**
- Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x**
- Componente para: **PC/computadora portátil**
- Interno: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB**

Interfaz de comunicación: **WLAN**

Versión USB: **2.0**

Red

Rango máximo de transferencia de datos: **433 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x**

Wifi: **Si**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Alcance de frecuencia: **2.4 - 5 GHz**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Compatible con rangos de transferencia de datos LAN: **11,54,150,200,433 Mbit/s**

Modulación: **16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK**

Diseño

Componente para: **PC/computadora portátil**

Color del producto: **Negro**

Interno: **No**

Antena: **Si**

Diseño de la antena: **Interno**

Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional**

Potencia de transmisión (CE): **20 dbm**

Potencia de transmisión (FCC): **20 dbm**

Modos de funcionamiento: **Modo infraestructura**

Control de energía

USB con suministro de corriente: **Si**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP**

Sistemas operativos Mac soportados: **macOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **15 mm**

Profundidad: **7.1 mm**

Altura: **18.6 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **138 mm**

Largo del paquete: **128 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **90 g**

Contenido del empaque

CD fuente: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/104965/tp-link-archer-t2u-nano-wlan-433-mbits>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.