



Epson B11B205321 escáner Escáner de base plana y ADF 1200 x 1200 DPI A4 Blanco

Epson B11B205321, 216 x 1016 mm, 1200 x 1200 DPI, 48 Bit, 24 Bit, 40 ppm, 40 ppm

SKU: B11B205321

Información Técnica

Marca: Epson

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Win**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Conectividad opcional: **Ethernet**

Interfaces estándar: **USB 2.0**

Peso y dimensiones

Ancho: **495 mm**

Profundidad: **360 mm**

Altura: **217 mm**

Peso (kg): **9.8 kg**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 1016 mm**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Profundidad de color de entrada: **48 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **16**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **40 ppm**

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **40 ppm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **80 ipm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **80 ipm**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **45 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.6 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada: **100-240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Red

Ethernet: **Si**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **50 - 128 g/m²**

Tamaño máximo de escaneo (ADF): **216 x 1016 mm**

Tamaño de escaneo ADF (mínimo): **100 x 148 mm**

Diseño

Tipo de escaneo: **Escáner de base plana y ADF**

Color del producto: **Blanco**

Desempeño

Tipo de sensor: **CCD**

Fuentes de luz: **ReadyScan LED**

Formatos de archivo para escaneo: **JPG, PDF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**