



Epson C11CF37201 impresora de matriz de punto 612 caracteres por segundo

Epson C11CF37201, 612 caracteres por segundo, 463 caracteres por segundo, 115 caracteres por segundo, 10 caracteres por pulgada, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E, ISO 8859-15, Itálica, PC437, PC850, PC858, Roman 8

SKU: C11CF37201

Información Técnica

Marca: Epson

Aspectos destacados

Impresoras de alto rendimiento diseñadas para exigentes entornos de impresión

La serie Epson FX-890II ofrece durabilidad y facilidad de uso para los exigentes requisitos de la impresión diaria. Estas fiables impresoras de impacto, de 9 pines y de carro angosto, cuentan con un largo ciclo de vida y velocidades de hasta 738 cps¹. Su cartucho de cinta de hasta 7,5 millones de caracteres² reduce las intervenciones del usuario, así como el costo por página. Diseñadas para una perfecta integración en prácticamente cualquier sistema, incluye los lenguajes de impresión Epson ESC / P®, IBM® PPDS e MICROLINE®. Ideal para entornos agresivos, trabajan con hojas sueltas, formas continuas o multicopias de hasta 7 páginas de espesor, y cuentan con un panel de control intuitivo para facilitar la configuración y el funcionamiento.

- Fiabilidad extrema
- Bajo costo de propiedad
- Potente productividad

Especificaciones

Detalles técnicos
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar: Paralelo, USB 2.0
Peso y dimensiones
Ancho: 437 mm
Profundidad: 376 mm
Altura: 177 mm
Peso (kg): 7.17 kg
Velocidad de impresión
Máximo ancho de impresión (columnas): 80
Color: No
Máxima velocidad de impresión: 612 caracteres por segundo
Velocidad de impresión máxima (Borrador): 463 caracteres por segundo
Velocidad de impresión máxima (LQ): 115 caracteres por segundo
Tamaño de caracteres: 10 caracteres por pulgada
Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Industrial 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Conjuntos de caracteres: ISO 8859-15, Itálica, PC437, PC850, PC858, Roman 8

Control de energíaVoltaje de entrada AC: **120 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **30 - 60%****Resistencia**Cabezal de impresora: **9-pines**Durabilidad del cabezal de impresión: **400 millón de caracteres**Duración de banda: **7.5 millón de caracteres**Tiempo medio entre fallos: **20000 h****Dirección de papel**Cortar rango de espesores de lámina: **0.12 - 0.46 mm**Rango de espesor de papel continuo: **0.46 - 0.46 mm****Características**Color del producto: **Negro**Tamaño de buffer: **128 KB**Nivel de presión sonora (imprimiendo): **55 Db**Idiomas de la descripción de la página: **ESC P, PPDS**Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/105668/epson-c11cf37201-impresora-de-matriz-de-punto-612-caracteres-por-segundo>