



CyberPower EC650LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.65 kVA 390 W 8 salidas AC

CyberPower EC650LCD, En espera (Fuera de línea), 0.65 kVA, 390 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC650LCD

Información Técnica

Marca: CyberPower

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Peso y dimensiones

Ancho: **269.2 mm**

Profundidad: **149.9 mm**

Altura: **78.7 mm**

Peso (kg): **2.9 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel**

Peso del paquete: **2.95 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.8 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.7 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Dimensiones del empaque (ancho × largo × alto): **335.28 x 205.74 x 109.22 mm**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.65 kVA**

Potencia de salida: **390 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Índice de aumento de energía: **526 J**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Módem, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/107020/cyberpower-ec650lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-065-kva-390-w-8-salidas-ac>