



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**CyberPower<sup>®</sup>**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**CyberPower OL3000RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC**

CyberPower OL3000RTXL2U, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 100 V, 125 V, 40/70 Hz  
SKU: OL3000RTXL2U

**Información Técnica**

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**  
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**  
Potencia de salida: **2700 W**  
Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**  
Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**  
Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**  
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**  
Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**  
Factor de poder: **0.99**  
Factor de cima: **3:1**  
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **5%**  
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**  
Protección de sobrecarga: **Si**  
Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**  
Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**  
Alarma(s) audibles: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**  
Conector: **NEMA 5-30P**  
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**  
Cantidad de puerto serial: **1**  
Puertos de módem (RJ-11): **1**  
Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**  
Número de celdas de batería: **6**  
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Tiempo de recarga de la batería: **5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **0.25 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **600 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **31 kg**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **39.4 kg**

#### Otras características

Tipo de batería: **12V/9AH**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **590 x 890 x 214.1 mm**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/109726/cyberpower-ol3000rtxl2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.