



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

ViewSonic[®]

www.mcashop.mx



Viewsonic PA503W video proyector Proyector de alcance estándar 3800 lúmenes ANSI DMD WXGA (1280x800) Blanco

Viewsonic PA503W, 3800 lúmenes ANSI, DMD, WXGA (1280x800), 22000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10.98 m

SKU: PA503W

Información Técnica

- Marca: **ViewSonic**
- Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
- Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**
- Tecnología de proyección: **DMD**
- Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**
- Razón de contraste (típica): **22000:1**
- Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

- Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**
- Enfoque: **Manual**
- Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
- Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**
- Puertos HDMI: **1**
- Entrada de video compuesto: **1**
- Puerto DVI: **No**
- Smart TV: **No**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Interactivo: **No**
- Nivel de ruido: **31 Db**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Posicionamiento de mercado: **Presentación**
- Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Consumo energético: **260 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Peso: **2.22 kg**
- Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Distancia de proyección: **1 - 10.98 m**

Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DMD**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **22000:1**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

Tamaño de matriz: **1.65 cm (0.65")**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **15000 h**
Poder de la lámpara: **200 W**
Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**
Intervalo de longitud focal: **22 - 24.1 mm**
Rango de apertura: **2.56 - 2.68**
Capacidad de zoom: **Si**
Alcance de zoom: **2.0:1**
Relación de alcance: **1.55-1.7**
Compensar: **100%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**
Versión HDMI: **1.4**
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0: **1**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Entrada de audio para PC: **Si**
Salida de audio para PC: **Si**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**
Puertos HDMI: **1**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Enlace de alta definición móvil (MHL): **No**
Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **22**

Nivel de ruido: **31 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **2 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio, Techo**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **260 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **294 mm**

Profundidad: **218 mm**

Altura: **110 mm**

Peso: **2.22 kg**

Ancho del paquete: **365 mm**

Largo del paquete: **300 mm**

Alto del paquete: **188 mm**

Peso del paquete: **3.24 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, VGA**

Manual: **Si**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **74 cm**

Ancho de la tarima: **90 cm**

Peso de la tarima: **2.21 m**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8528620000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/110290/viewsonic-pa503w-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-3800-lumenes-ansi-dmd-wxga-1280x800-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.