



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Tripp Lite SMART1000LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1000VA 500W, AVR, Torre, USB, Protección TEL/DSL/Coaxial, 8 Tomacorrientes**

Tripp Lite SMART1000LCD UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1000VA 500W, AVR, Torre, USB, Protección TEL/DSL/Coaxial, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, Seno, 89 V, 60 Hz  
SKU: SMART1000LCD

## Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
- Potencia de salida: **500 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **89 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

El Sistema de Respaldo Ininterrumpible SmartPro SMART1000LCD Interactivo de 120V, 1000VA/500W con LCD proporciona respaldo y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar su computadora de escritorio o componentes audiovisuales, estos UPS interactivos cambian a modo de respaldo por batería en milisegundos para mantener conectado su equipo por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos.

En tanto que todos los ocho tomacorrientes NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones, cuatro de estos tomacorrientes ofrecen además hasta 3 horas de soporte por batería del UPS para un componente DVR, 60 minutos para una PC básica de escritorio y monitor LCD y 10 minutos de respaldo a media carga (250W).

La regulación automática de voltaje (AVR) corrige severos bajos voltajes de hasta 89V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 1038 joules protege a su equipo contra las dañinas sobretensiones.

La clavija NEMA 5-15P ahorradora de espacio con cable de 1.83 m [6 pies] se conecta a cualquier tomacorriente NEMA 5-15R y permite colocar mobiliario a paño contra la pared. La gran pantalla LCD giratoria, con atenuador, muestra de un vistazo en tiempo real los estados de voltaje de entrada, sobrecarga, AVR y batería. Con el Software PowerAlert Gratuito (disponible mediante descarga gratuita de la web) el SMART1000LCD permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía.

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**  
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**  
Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**  
Máxima corriente: **12 A**  
Índice de aumento de energía: **1038 J**  
Número de fases de entrada: **1**  
Eficiencia %: **97%**  
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**  
Alarma(s) audibles: **Si**

#### **Puertos e Interfaces**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**  
Conector: **NEMA 5-15P**  
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**  
Puertos USB 2.0: **1**

#### **Batería**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**  
Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**  
Tiempo de recarga de la batería: **16 h**  
Batería hot-swap: **Si**  
Arranque en frío: **Si**

#### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**  
Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**  
Longitud de cable: **1.8 m**  
Tipo de enfriamiento: **Activo**  
Color del producto: **Negro**  
Tipo de visualizador: **LCD**  
Indicadores LED: **Si**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **93 mm**  
Profundidad: **183.9 mm**  
Altura: **300.7 mm**  
Peso: **6.76 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **121.9 mm**  
Largo del paquete: **269.2 mm**  
Alto del paquete: **391.2 mm**  
Peso del paquete: **7.57 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **261.6 mm**  
Longitud de la caja principal: **408.9 mm**  
Alto de la caja principal: **287 mm**  
Peso de la caja principal: **15.4 kg**  
Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**  
Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332124996**  
País de origen: **Taiwan**

#### Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **8 x NEMA 5-15R**  
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**  
Peso (imperial): **6.62 kg (14.6 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/111725/tripp-lite-smart1000lcd-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1000va-500w-avr-torre-usb-proteccion-teldslcoaxial-8-tomacorrientes>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.