



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 Tomacorrientes

Tripp Lite SMART1300LCDT UPS SmartPro LCD Interactivo de 120V 1300VA 720W, AVR, en Torre, USB, 8 Tomacorrientes, Línea interactiva, 1.3 kVA, 720 W, 120 V, 120 V, 60 Hz
SKU: SMART1300LCDT

Información Técnica

- Marca: **Tripp Lite**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.3 kVA**
- Potencia de salida: **720 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

El Sistema de Respaldo Ininterrumpible SmartPro SMART1300LCDT Interactivo de 120V, 1300VA / 720W con LCD proporciona respaldo y protección de energía de CA contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea que pueden dañar los aparatos electrónicos o destruir la información. Ideal para respaldar su computadora de escritorio o componentes audiovisuales, estos UPS interactivos cambian a modo de respaldo por batería en milisegundos para mantener conectado su equipo por suficiente tiempo para guardar archivos y apagar con seguridad sin pérdida de datos.

En tanto que todos los ocho tomacorrientes NEMA 5-15R protegen contra sobretensiones, cuatro de estos tomacorrientes ofrecen además hasta 64 minutos de soporte por batería del UPS para una PC básica de escritorio y monitor LCD y hasta 10 minutos de respaldo a media carga (360W).

La regulación automática de voltaje (AVR) corrige severos bajos voltajes de hasta 92V y sobrevoltajes de hasta 150V sin usar energía de la batería. El filtrado de ruidos EMI / RFI mejora el rendimiento de su equipo y evita daños. Una especificación de supresión de sobretensiones de 650 joules protege a su equipo contra las dañinas sobretensiones.

La clavija NEMA 5-15P con cable de 1.83 m [6 pies] conecta a cualquier contacto NEMA 5-15R. La gran pantalla LCD muestra de un vistazo en tiempo real los estados de voltaje de entrada, sobrecarga, AVR, autonomía restante de la batería y de la batería. La alarma suena para indicar pérdida de energía o batería baja. Con el Software PowerAlert Gratuito (disponible mediante descarga gratuita de la web) el SMART1300LCDT permite el apagado seguro del sistema y guardado de archivos sin supervisión en caso de una falla prolongada de energía.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.3 kVA**

Potencia de salida: **720 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **120 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**
Máxima corriente: **12 A**
Índice de aumento de energía: **650 J**
Tiempo de respuesta: **6 ms**
Eficiencia %: **95%**
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección de sobrecarga: **Red**
Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**
Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puerto serial: **1**
Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**
Tiempo de recarga de la batería: **6.3 h**
Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Ventilador integrado: **Si**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC-15 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **146 mm**

Profundidad: **396.2 mm**

Altura: **203.2 mm**

Peso: **9.39 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **231.1 mm**

Largo del paquete: **492.8 mm**

Alto del paquete: **287 mm**

Peso del paquete: **11.2 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **231.1 mm**

Longitud de la caja principal: **492.8 mm**

Alto de la caja principal: **287 mm**

Peso de la caja principal: **11.2 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **Vietnam**

Otras características

Características de red: **10/100Base T Ethernet**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/111727/tripp-lite-smart1300lcdt-ups-smartpro-lcd-interactivo-de-120v-1300va-720w-avr-en-torre-usb-8-tomacorrientes>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.