



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability[™]

www.mcashop.mx



APC SMT3000RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.88 kVA 2700 W 8 salidas AC

APC SMT3000RM2UC, Línea interactiva, 2.88 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 154 V
SKU: SMT3000RM2UC

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.88 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.88 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **459 J**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

Compensación de tensión por temperatura: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificación: **FCC, CSA, UL**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **683 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **44.3 kg**

Empaquetado de datos

Tornillos incluidos: **Si**

CD fuente: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **980 mm**

Alto del paquete: **254 mm**

Peso del paquete: **51.7 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **8 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/111775/apc-smt3000rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-288-kva-2700-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.