



APC

Legendary Reliability

www.apc.com

APC SRT2200XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2.2 kVA 1800 W 7 salidas AC

APC SRT2200XLA, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: SRT2200XLA

Información Técnica

Marca: APC

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

SmartSlot: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **584 mm**

Altura: **432 mm**

Peso (kg): **25 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Empaquetado de datos

Soporte: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **810 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **30.8 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Batería

Capacidad de la batería: **306 VAh**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado, Reemplazo de batería**

Grado de protección IP: **IP20**

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **340 J**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería**

Auto-re arranque: **Si**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/111904/apc-srt2200xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-22-kva-1800-w-7-salidas-ac>