



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

StarTech.com
Hard-to-find **made easy**®

www.mcashop.mx



StarTech.com Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - 5Gbps - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit

StarTech.com Hub USB 3.0 de Aluminio con Cable - 5Gbps - Concentrador de 3 Puertos USB con Adaptador de Red Ethernet Gigabit, Alámbrico, USB, Ethernet, 5000 Mbit/s, Negro
SKU: ST3300GU3B

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Interfaz de host: **USB**
- Interfaz de comunicación: **Ethernet**
- Rango máximo de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**
- Interno: **No**

Aspectos destacados

Permite agregar 3 puertos externos USB 3.2 Gen 1 con UASP y un puerto Gigabit Ethernet a una laptop o Ultrabook™ mediante un solo puerto USB 3.2 Gen 1. El concentrador portátil USB 3.2 Gen 1, modelo ST3300GU3B, incluye un puerto GbE integrado, el cual permite ampliar la conectividad con laptops mediante tres puertos externos USB 3.2 Gen 1, así como una red Gigabit a través de una sola conexión USB 3.2 Gen 1. Este concentrador es el accesorio ideal de laptop para su Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 y muchos otros dispositivos. El concentrador, con un diseño compacto y de fácil transporte, fusiona el soporte para redes Gigabit y el acceso a un concentrador USB 3.2 Gen 1 en un gabinete de aluminio de peso ligero, pero resistente, y ofrece puertos de conectividad indispensables cuyo número suele estar limitado o no existir en laptops modernos. Además, con el cable incluido de conexión host USB 3.2 Gen 1 no es necesario llevar un cable separado, posibilitando almacenar este dispositivo dentro de una bolsa de laptop, para máxima movilidad. Para conexiones en red más rápidas e ininterrumpidas, el puerto integrado Ethernet maximiza la capacidad de 5 Gbps de la interfaz USB 3.2 Gen 1, a fin de permitir el acceso por cable a Gigabit, totalmente compatible con las normas IEEE 802.3/u/ab. Accesorio ideal para laptops, este concentrador USB móvil resulta perfecto para conectar periféricos que requieren poca potencia, como mouse, teclado o unidades de memoria USB (flash), y además incluye un adaptador universal de alimentación para la conexión de dispositivos como gabinetes de disco duro externo" append_qs="filter_IINTERFACE=USB+3.0. Respaldo por StarTech.com con una garantía de dos años y soporte técnico gratuito de por vida. The StarTech.com Advantage

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB**

Interfaz de comunicación: **Ethernet**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos centrales USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-A: **3**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red

Rango máximo de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000BaseT(X)**

Conexión lista LAN: **Si**

IEEE Auto MDIX: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Marcos jumbo: **4000**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Interno: **No**

Circuito integrado: **Genesys Logic - GL3522, ASIX - AX88179**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Certificación: **CE, FCC**

Control de energía

Corriente de entrada: **0.3 A**

Voltaje de salida: **5 V**

Corriente de salida: **2 A**

Consumo energético: **10 W**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 75 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 85%**

Peso y dimensiones

Ancho: **43 mm**

Profundidad: **87 mm**

Altura: **14 mm**

Peso: **62 g**

Empaquetado de datos

Adaptador AC incluido: **Si**

Controladores incluidos: **Si**

Tipos de enchufe de alimentación incluido: **AU, EU, NA, UK**

Ancho del paquete: **217 mm**

Largo del paquete: **152 mm**

Alto del paquete: **53 mm**

Peso del paquete: **374 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Largo de la caja principal: **323 mm**

Longitud de la caja principal: **452 mm**

Alto de la caja principal: **580 mm**

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**

Otras características

Material de la cubierta: **Aluminio**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Soporte de control de flujo: **Si**

Longitud de cable: **0.148 m**

Rango de transferencia de datos USB: **12,480,5000 Mbit/s**

Tipo de enchufe: **Tipo H**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/112123/startechcom-hub-usb-30-de-aluminio-con-cable-5gbps-concentrador-de-3-puertos-usb-con-adaptador-de-red-ethernet-gigabit>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.