Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**TP-Link TL-SF1024 dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Negro**

TP-Link TL-SF1024, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack
SKU: TL-SF1024

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Apilable: **No**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **24**
Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
Soporte 10G: **No**
Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Ruteo de entradas: **1**
Soporte de control de flujo: **Si**
Auto MDI / MDI-X: **Si**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**

### Seguridad

Filtro de direcciones MAC: **Si**

### Diseño

Montaje en rack: **Si**
Apilable: **No**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

### Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Consumo energético: **3.53 W**

### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**
Profundidad: **180 mm**
Altura: **44 mm**

### Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

### Detalles técnicos

Altura de la caja de envío: **1 mm**
Ancho de la caja de envío: **1 mm**
Longitud del contenedor de envío: **1 mm**
Peso neto del empaque de envío (interno): **1 g**
Cantidad por caja de envío: **11 pieza(s)**
Número de cartones por capa: **1 pieza(s)**
Número de capas por tarima (aérea): **1 pieza(s)**
Número de capas por tarima (marítima): **1 pieza(s)**
Peso bruto de la tarima (aérea): **1 g**
Número de cajas de cartón por tarima (aérea): **11 pieza(s)**
Cantidad por tarima (aérea): **1 pieza(s)**
Longitud de la tarima: **1 mm**
Ancho de la tarima: **1 mm**
Altura de la tarima (aérea): **1.1 cm**
Peso bruto de la tarima (aérea): **1 g**
Número de cajas de cartón por tarima (marítima): **1 pieza(s)**
Cantidad por tarima (aérea): **1 pieza(s)**
Altura de la tarima (aérea): **1.1 cm**

### Certificados

Certificación: **FCC, CE, RoHS**

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: https://mcashop.mx/index.php/producto/113068/tp-link-tl-sf1024-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.