



## TP-Link TL-SF1024 dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Negro

TP-Link TL-SF1024, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: TL-SF1024

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Altura de la caja de envío: **1 mm**

Ancho de la caja de envío: **1 mm**

Longitud del contenedor de envío: **1 mm**

Peso neto del empaque de envío (interno): **1 g**

Cantidad por caja de envío: **11 pieza(s)**

Cantidad de cartones por capa: **1 pieza(s)**

Cantidad de capas por tarima (aérea): **1 pieza(s)**

Cantidad de capas por tarima (marítima): **1 pieza(s)**

Peso bruto de la tarima (aérea): **1 g**

Cantidad de cajas de cartón por tarima (aérea): **11 pieza(s)**

Cantidad por tarima (aérea): **1 pieza(s)**

Longitud de la tarima: **1 mm**

Ancho de la tarima: **1 mm**

Altura de la tarima (aérea): **1.1 cm**

Peso bruto de la tarima (aérea): **1 g**

Cantidad de cajas de cartón por tarima (marítima): **1 pieza(s)**

Cantidad por tarima (aérea): **1 pieza(s)**

Altura de la tarima (aérea): **1.1 cm**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **24**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

### Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo energético: **3.53 W**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Ruteo de entradas: **1**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI/MDI-X: **Si**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

### Seguridad

Filtro de direcciones MAC: **Si**

### Certificados

Certificación: **FCC, CE, RoHS**

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **No**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.