



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**TP-Link TL-SG1008D dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro**

TP-Link TL-SG1008D, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex),  
Montaje de pared  
SKU: TL-SG1008D

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **Si**
- Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **8**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **Si**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**  
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**  
Guardar y remitir: **Si**  
Soporte Jumbo Frames: **Si**  
Marcos jumbo: **15000**  
Tasa de reenvío de paquetes (1 Gbps): **14880 pps**  
Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): **148800 pps**  
Tasa de reenvío de paquetes (10 Mbps): **1488000 pps**

#### Diseño

Montaje en rack: **No**  
Color del producto: **Negro**  
Material de la cubierta: **Plástico**  
Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Corriente**  
Montaje de pared: **Si**

#### Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**  
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**  
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**  
Consumo energético: **4.63 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/113078/tp-link-tl-sg1008d-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.