



APC Smart-UPS X 3000VA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

APC Smart-UPS X 3000VA, Línea interactiva, 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 127 V

SKU: SMX3000MLV2U

Información Técnica

Marca: APC

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **667 mm**

Altura: **85 mm**

Peso (kg): **38.5 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **869 mm**

Largo del paquete: **596 mm**

Alto del paquete: **243 mm**

Peso del paquete: **45.4 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **BSMI,CSA,EN 50091-2,EN 55022 A,FCC 15 A,NOM,TUV,UL 1778,VCCI A**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6.15 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Otras características

Tipo de batería: **RBC117**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.4 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Indicadores LED: **Si**

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **127 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **540 J**

Disipación del calor: **276 BTU/h**

Cantidad de fases de salida: **1**

Eficiencia %: **98%**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**

Datos de logística

Cantidad de clasificación de control de exportaciones (ECCN): **EAR99**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8504.40**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/119443/apc-smart-ups-x-3000va-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>