



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **APC SRT10KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W 6 salidas AC**

APC SRT10KXLT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Seno, 100 V, 275 V  
SKU: SRT10KXLT

### **Información Técnica**

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
- Potencia de salida: **10000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Características**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**  
Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**  
Potencia de salida: **10000 W**  
Forma de onda: **Seno**  
Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**  
Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**  
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**  
Voltaje de operación de salida (min): **208 V**  
Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**  
Índice de aumento de energía: **480 J**  
Factor de cima: **3:1**  
EMI/RFI, filtro de ruido: **55 Db**  
Alarma(s) audibles: **Si**

#### **Puertos e Interfaces**

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T**

SmartSlot: **Si**

#### **Batería**

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **1799 VAh**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**

#### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Grado de protección IP: **IP20**

#### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 15000 m**

#### **Certificados**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### **Contenido del empaque**

Cables incluidos: **Cable USB**

#### **Peso y dimensiones**

Ancho: **236 mm**

Profundidad: **715 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **111 kg**

**Empaquetado de datos**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **1000 mm**

Alto del paquete: **461 mm**

Peso del paquete: **126 kg**

**Datos de logística**

Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/119445/apc-srt10kxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.