



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SMX2000LV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2 kVA 1800 W 10 salidas AC

APC SMX2000LV, 2 kVA, 1800 W, Seno, 70 V, 154 V, 50/60 Hz
SKU: SMX2000LV

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**
- Potencia de salida: **1800 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **540 J**

Eficiencia %: **97.6%**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LED**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL 1449**

Peso y dimensiones

Ancho: **178 mm**

Profundidad: **483 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **38.6 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **47.7 kg**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Tipo de conexión de salida: **6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-20R**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **586 x 633 x 330 mm**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/119800/apc-smx2000lv-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-2-kva-1800-w-10-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.