



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**<sup>®</sup>  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**APC SMT2200RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 1980 W 8 salidas AC**

APC SMT2200RM2UC, Línea interactiva, 2.2 kVA, 1980 W, Seno, 75 V, 154 V  
SKU: SMT2200RM2UC

## Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
- Potencia de salida: **1980 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1980 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **530 J**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Compensación de tensión por temperatura: **Si**

## Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

## Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

## Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

## Certificados

Certificación: **CSA, FCC, UL**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **683 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **43.2 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **980 mm**

Alto del paquete: **254 mm**

Peso del paquete: **49.7 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **8 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/121077/apc-smt2200rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-1980-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.