



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SMT750RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.75 kVA 500 W 6 salidas AC

APC SMT750RM2UC, Línea interactiva, 0.75 kVA, 500 W, Seno, 82 V, 114 V
SKU: SMT750RM2UC

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
- Potencia de salida: **500 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **114 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **114 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **680 J**

Tiempo de espera (mín.): **6 ms**

Tiempo de espera (máx.): **10 ms**

Nivel de ruido: **41 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**

Auto-re arranque: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**
SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Numero de baterías soportadas: **1**
Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**
Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**
Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Capacidad del rack: **2U**
Longitud de cable: **2.44 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Estado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**
Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**
Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**
Profundidad: **409 mm**
Altura: **86 mm**
Peso: **17.7 kg**

Empaquetado de datos

CD fuente: **Si**
CD de software: **Si**
Ancho del paquete: **535 mm**
Largo del paquete: **570 mm**
Alto del paquete: **235 mm**
Peso del paquete: **22.6 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **16 pieza(s)**
Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Otras características

Voltaje de salida: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/121232/apc-smt750rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-075-kva-500-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.