



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SMC1500-2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 900 W

APC SMC1500-2UC, Línea interactiva, 1.44 kVA, 900 W, Seno, 93 V, 130 V
SKU: SMC1500-2UC

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**
- Potencia de salida: **900 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **93 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **130 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**

Potencia de salida: **900 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **93 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **130 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **680 J**

Tiempo de respuesta: **10 ms**

Nivel de ruido: **45 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No 107.1, CULus, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 class A, ICES-003, UL 1778**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **477 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **25.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **590 mm**

Largo del paquete: **610 mm**

Alto del paquete: **235 mm**

Peso del paquete: **29.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/121238/apc-smc1500-2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-144-kva-900-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.