



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



CyberPower OL3000RTXL2UHV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 3 salidas AC

CyberPower OL3000RTXL2UHV, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 120 V, 280 V

SKU: OL3000RTXL2UHV

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **280 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **280 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **200 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Índice de aumento de energía: **1335 J**

Factor de poder: **0.9**

Factor de potencia de entrada: **0.99**

Factor de cima: **3:1**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga, Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Reemplazo de batería**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Conector: **NEMA L6-20P**

Cantidad de salidas AC: **3 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Capacidad de la batería: **12 VAh**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **11 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Batería hot-swap: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RB1290X6A**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3.04 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Corriente, Reemplazo de batería**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Teléfono (RJ-11), De serie, Cable USB**

Manual: **Si**

Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC Class A**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **600 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **31 kg**

Empaquetado de datos

Tarjeta de garantía: **Si**

Ancho del paquete: **590 mm**

Largo del paquete: **890 mm**

Alto del paquete: **240 mm**

Peso del paquete: **39.4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/135964/cyberpower-ol3000rtxl2uhv-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-3-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.