



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



Epcom PLK-24-AC-8A accesorio para cámara de seguridad Sistema de alimentación

Epcom PLK-24-AC-8A, Sistema de alimentación, Interior, Blanco, IEC, EN, CSA, 60950 GB4943, CE, FCC, N61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-3-2, 3; EN55022 CLASS B, 200 W, 96 - 264 V

SKU: PLK-24-AC-8A

Información Técnica

- Marca: **Epcom**
- Tipo: **Sistema de alimentación**
- Colocación compatible: **Interior**
- Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

La nueva generación de fuentes de alimentación se especializa en el suministro de energía eficaz, proporcionando una mejor solución en sistemas de seguridad, únicas en utilizar chips "Fairchild" en toda fuente de alimentación.

Se aplican ampliamente en los sistemas de seguridad como CCTV, alarmas, control de acceso. Estas fuentes están certificadas con las normas internacionales como CE, ROHS, FCC.

- Fuente de fácil instalación.
- Protección contra cortocircuito, sobre corriente y sobre voltaje.
- 5 KA de protección contra sobre corriente
- Sistema de enfriamiento por convección del aire.
- Leds indicadores externos por cada salida de canal.
- Filtro interconstruido contra interferencia electromagnética EMI.

Especificaciones

Características

Tipo: **Sistema de alimentación**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Blanco**

Fácil instalación: **Si**

Número máximo de cámaras soportadas: **8**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **IEC, EN, CSA, 60950 GB4943, CE, FCC, N61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-3-2, 3; EN55022 CLASS B**

Ergonomía

Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Potencia nominal: **200 W**

Voltaje de entrada: **96 - 264 V**

Frecuencia de entrada: **47 - 63 Hz**

Voltaje de salida: **21 - 28 V**

Corriente de salida: **8 A**

Eficiencia %: **85%**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobrevoltaje, Cortocircuito**

Peso y dimensiones

Ancho: **324 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **251 mm**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **20 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/136496/epcom-plk-24-ac-8a-accesorio-para-camara-de-seguridad-sistema-de-alimentacion>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.