



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**linkedpro**  
SUPREME PERFORMANCE CABLES

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**LinkerPRO PRO-CAT5-EXT-LITE cable de red Negro 305 m Cat5e U/UTP (UTP)**

LinkerPRO PRO-CAT5-EXT-LITE, 305 m, Cat5e, U/UTP (UTP), Negro  
SKU: PRO-CAT5-EXT-LITE

## Información Técnica

- Marca: **LinkedPRO**
- Color del producto: **Negro**
- Longitud de cable: **305 m**
- Cable estándar: **Cat5e**
- Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**
- Conector 1: **No**
- Conector 2: **No**
- Material del conductor: **Cobre**

## Aspectos destacados

La solución perfecta para corridas de cable que requieren estar expuestas a la intemperie.

Transferencia Fast Ethernet sobre condiciones extremas, diseñado por integradores profesionales de seguridad.

## Especificaciones

### Características

Color del producto: **Negro**

Longitud de cable: **305 m**

Cable estándar: **Cat5e**

Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

Conector 1: **No**

Conector 2: **No**

Género del conector 1: **No**

Género del conector 2: **No**

Material de cubierta del cable: **Polietileno de Alta Densidad (HDPE)**

Material del conductor: **Cobre**

Tipo de cable: **Carrete de cable**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3at**

Calibre del cable (AWG): **24**

Frecuencia: **300 MHz**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **ANSI EIA/TIA 568 C.2, ISO/IEC 11801 2nd Edition, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288-3-1, UL - E472815, ETL, EN 50289-4-17**

#### Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **6.2 mm**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/154683/linkedpro-pro-cat5-ext-lite-cable-de-red-negro-305-m-cat5e-uutp-utp>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.