



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION®

www.mcashop.mx



Hikvision DS-2AE4225TI-D(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2AE4225TI-D(E), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Negro, Blanco
SKU: DS-2AE4225TI-D(E)

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **No**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Si busca una vista integral de un área abierta de gran tamaño y la capacidad de enfocar y acercar para obtener detalles al mismo tiempo, las cámaras PTZ HD Turbo son el candidato perfecto.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ: **Si**
Modo de patrulla automático: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Número de idiomas: **1**
Idiomas de soporte: **Inglés**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP66**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.6°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de inclinación: **80 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **80 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/10000 s**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**

Autoenfoco: **Si**

Enfoque: **Motorizado/Manual**

Apertura máxima: **3.5**

Apertura mínima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
Total de megapíxeles: **2 MP**
Formato de vídeo soportado: **1080p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Red

Ethernet: **No**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos RS-485: **1**
puertos de salida BNC: **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**
Consumo de energía (máx.): **20 W**
Voltaje de salida DC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **295 mm**
Diámetro: **16.4 cm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/157303/hikvision-ds-2ae4225ti-de-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.