



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



Wi-Tek WI-PS518G dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Naranja

Wi-Tek WI-PS518G, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared
SKU: WI-PS518G

Información Técnica

- Marca: **Wi-Tek**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **2**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **1**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt**
Soporte 10G: **No**
Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat5, Cat5e**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Medio dúplex: **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Auto MDI / MDI-X: **Si**
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **0.25 kilometros**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**
Rango de reenvío: **6.8 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **10240**
Memoria intermedia de paquetes: **2 MB**

Diseño

Color del producto: **Negro, Naranja**
Montaje de pared: **Si**
Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **195 mm**
Profundidad: **295 mm**
Altura: **45 mm**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/158921/wi-tek-wi-ps518g-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro-naranja>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.