



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-3E1318P-EI dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Azul

Hikvision DS-3E1318P-EI, Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U
SKU: DS-3E1318P-EI

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **9.2 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Registro de eventos en sistema: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
Combo SFP Cantidad de puertos: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Soporte 10G: **No**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Número de VLANs: **4094**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **9.2 Gbit/s**
Rango de reenvío: **6.84 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

Seguridad

Protección contra loops: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**
Factor de forma: **1U**
Color del producto: **Azul**
Material de la cubierta: **Metal**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Corriente de entrada: **4 A**
Consumo de energía (máx.): **250 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **230 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **220.8 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.59 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **3.68 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/160047/hikvision-ds-3e1318p-ei-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-1u-azul>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.