



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



Hikvision DS-3E1309P-EI dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1309P-EI, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1309P-EI

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **3.6 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **1**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Límite de rango: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **3.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **2.6784 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**

Diseño

Color del producto: **Gris**
Material de la cubierta: **Metal**
Indicadores LED: **PoE, Corriente, Enlace**

Desempeño

Firmware actualizable: **Si**
Sin ventilador: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada DC: **48 V**
Corriente de entrada: **2.5 A**
Consumo de energía (máx.): **120 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **110 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **170 mm**
Profundidad: **93.1 mm**
Altura: **27.6 mm**
Peso: **350 g**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/160534/hikvision-ds-3e1309p-ei-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.