



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Ubiquiti UniFi USW-48-POE dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Acero inoxidable**

Ubiquiti UniFi USW-48-POE, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U  
SKU: USW-48-POE

**Información Técnica**

- Marca: **Ubiquiti**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**

- Montaje en rack: **Si**
- Fuente de energía: **CA/CD**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **4**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Auto-detección: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **104 Gbit/s**

Rendimiento: **52 Gbit/s**

Rango de reenvío: **77.38 Mpps**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

#### Seguridad

Tipo de autenticación: **RADIUS**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Velocidad**

#### Desempeño

Sin ventilador: **Si**

#### Control de energía

Fuente de energía: **CA/CD**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **45 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **32**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **32 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **195 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **442.4 mm**

Profundidad: **285 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **4.52 kg**

## Contenido del empaque

Manual: **Si**

## Certificados

Certificación: **CE, FCC, IC**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/168868/ubiquiti-unifi-usw-48-poe-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-acero-inoxidable>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.