



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



CyberPower CP1500PFCLCDA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1000 W 12 salidas AC

CyberPower CP1500PFCLCDA, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1000 W, 88 V, 144 V, 60 Hz
SKU: CP1500PFCLCDA

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **1000 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **144 V**
- Frecuencia de entrada: **60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower CP1500PFCLCDa con salida de onda senoidal pura, protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, servidores y equipos de red que utilizan fuentes de alimentación de Corrección de Factor de Potencia Activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales.

El UPS proporciona Regulación Automática de Voltaje (AVR) para mantener un voltaje estable para los equipos conectados. El producto cuenta con protección de línea de datos con transmisión de alta velocidad para proteger teléfonos, redes y equipos de comunicación, contra sobretensiones/picos, así como también proporciona una velocidad de 1 Gbps para transmitir datos. Con el panel LCD a color, inclinable, los usuarios pueden monitorear la información clave de energía y batería de un vistazo. El software de administración de energía PowerPanel® permite al usuario realizar monitoreo en tiempo real y administración remota del UPS.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **144 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **5%**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **1445 J**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Tipo de puerto USB: **USB tipo A**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Diseño

Factor de forma: **Tower**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **FCC Clase B, UL, NOM**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **100 mm**
Profundidad: **280 mm**
Altura: **355 mm**
Peso: **11.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/184589/cyberpower-cp1500pfclcda-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1000-w-12-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.