



TP-Link TL-SF1008LP dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

TP-Link TL-SF1008LP, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: TL-SF1008LP

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **8**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Peso y dimensiones

Ancho: **171 mm**

Profundidad: **98 mm**

Altura: **27 mm**

Control de energía

Fuente de energía: **DC/PoE**

Fuente de alimentación incluida: **No**

Voltaje de entrada AC: **220 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

Voltaje de entrada DC: **53.5 V**

Corriente de entrada: **0.81 A**

Consumo de energía (máx.): **47.1 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Disipación del calor: **160.61 BTU/h**

Protocolos

Protocolo de ruteo: **OSPF**

Funciones de IPv4 e IPv6: **IPv6 portal**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10GBASE-T, 100BASE-TX**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Medio dúplex: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI/MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1.6 Gbit/s**

Rango de reenvío: **1.1904 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **2000**

Empaquetado de datos

Adaptador AC incluido: **Si**

Ancho del paquete: **223 mm**

Largo del paquete: **280 mm**

Alto del paquete: **68 mm**

Peso del paquete: **750 g**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCPv6 relay**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual de usuario: **Si**

Otras características

Ancho de banda: **1.6 Gbit/s**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Apilable: **No**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Cantidad de ventiladores: **0 Ventilador(es)**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **4**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **41 W**

Desempeño

Sin ventilador: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/184669/tp-link-tl-sf1008lp-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>