



APC SMX1500RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 1200 W 8 salidas AC

APC SMX1500RM2UC, Línea interactiva, 1.44 kVA, 1200 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMX1500RM2UC

Información Técnica

Marca: APC

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

SmartSlot: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **490 mm**

Altura: **89 mm**

Peso (kg): **24.8 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **589 mm**

Largo del paquete: **620 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **30 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **cUL Listed, TAA compliance, UL 1778**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**

Potencia de salida: **1200 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Máxima corriente: **12 A**

Índice de aumento de energía: **645 J**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **40 Db**

Funciones de protección de poder: **Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Auto-re arranque: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcahop.mx/index.php/producto/197744/apc-smx1500rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-144-kva-1200-w-8-salidas-ac>