



Lexmark CS431dw Color 600 x 600 DPI A4 Wifi

Lexmark CS431dw, Laser, Color, 600 x 600 DPI, A4, 24.7 ppm, Impresión a doble cara

SKU: 40N9320

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Aspectos destacados

Compacta y duradera

Compacta y liviana, la CS431dw se adapta a prácticamente a cualquier lugar. Sin embargo, su estructura de acero y sus componentes de imagen de larga duración significan que está diseñada para durar.

Conexiones clásicas, comodidad inalámbrica

Además de la conectividad Gigabit Ethernet y USB, la conexión Wi-Fi de doble banda facilita y agiliza que usuarios móviles obtengan impresiones a través de la aplicación Lexmark Mobile Print, así como de Google Cloud Print, Mopria® y las tecnologías AirPrint. Además, la aplicación Lexmark Mobile Assistant simplifica la configuración inalámbrica.

Seguridad de amplio espectro

El enfoque integral de Lexmark con respecto a la seguridad del producto es una exigencia de diseño e ingeniería en toda nuestra cartera de productos. Nuestras características de seguridad ayudan a mantener la información segura, en el documento, en el dispositivo, a través de la red y en todos los puntos entre medio.

Interacción con facilidad

La pantalla táctil a color de 2,8 pulg. permite la interacción cómoda con las funciones esenciales del sistema y la información de tareas, mientras que los conectores en la nube integrados le permiten acceder de manera segura a archivos desde servicios de nube populares, como Box, DropBox, Google Drive y Microsoft OneDrive.

Ahorre papel, ahorre energía

La impresión automática a dos caras es estándar, además de modos integrados de ahorro de energía, los que ayudan a ser compatibles con las certificaciones EPEAT® Silver y ENERGY STAR®. El Programa de recolección de cartuchos Lexmark (LCCP, por sus siglas en inglés) y el Programa de recolección de equipos Lexmark (LECP, por sus siglas en inglés) minimizan los desechos y favorecen el reciclaje (la disponibilidad varía según el país).

Un color en el que puede confiar

Obtenga un color intenso y vibrante en segundos con el tóner Unison™ exclusivo de Lexmark. Además, los cartuchos de repuesto de extra alto rendimiento fáciles de cambiar brindan más impresiones y menos tiempo de inactividad.

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2016**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Peso y dimensiones

Ancho: **411.2 mm**

Profundidad: **394.1 mm**

Altura: **243.7 mm**

Peso (kg): **16.1 kg**

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución en colores: **600 x 600 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **24.7 ppm**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **24.7 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **13 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (color, calidad normal, A4/US Carta): **13 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **10.9 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **11 s**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **400 W**

Consumo de energía (listo): **17 W**

Consumo de energía (inactivo): **1.2 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.36 kWh/week**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Red

Listo para redes: **Si**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, IPsec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **IPsec, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP**

Protocolos de red soportados (IPv6): **IPsec, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP**

Protocolos de gestión: **DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 176 g/m²**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **332 mm**

Largo del paquete: **556 mm**

Alto del paquete: **519 mm**

Peso del paquete: **19.1 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **1500 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **1500 páginas**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Tipo de control: **Tocar**

Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, UCRF, EC 1275, DE-**

Certificación: **ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, UCRF, EC 1275, DE-**

Desempeño

Memoria interna: **512 MB**

Memoria interna máxima: **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **53 Db**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **75000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **750 - 5000 páginas por mes**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **4**

Capacidad de entrada máxima: **750 hojas**

Capacidad de salida máxima: **100 hojas**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcaShop.mx/index.php/producto/201069/lexmark-cs431dw-color-600-x-600-dpi-a4-wifi>