



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





**TP-Link TL-WR840N router inalámbrico Ethernet rápido Banda única (2,4 GHz) Gris, Blanco**

TP-Link TL-WR840N, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, Gris, Blanco, Router de mesa  
SKU: TL-WR840N

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **No**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**
- Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **4**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Router de mesa**
- Diseño de la antena: **Externo**
- Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

### Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Soporte VPN: **PPTP, L2TP, IPSec**

Receptor de sensibilidad: **270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER**

#### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **4**

Puerto USB: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### **Características de administración**

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

#### **Seguridad**

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise**

Cortafuegos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

Accesode invitados: **Si**

Filtrado: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

#### **Protocolos**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6**

#### Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**  
Indicadores LED: **Si**  
Interruptor integrado: **Si**  
Tipo de producto: **Router de mesa**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**  
Adaptador AC incluido: **Si**  
Guía de instalación rápida: **Si**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Externo**  
Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**  
Cantidad de antenas: **2**

#### Características

Procesador incorporado: **Si**  
Núcleos del procesador: **1**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**  
Voltaje de salida: **9 V**  
Corriente de salida: **0.6 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **182 mm**

Profundidad: **128 mm**

Altura: **35 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **265 mm**

Largo del paquete: **180 mm**

Alto del paquete: **86 mm**

Peso del paquete: **430 g**

#### Otras características

Compatible con rangos de transferencia de datos LAN: **11,54,300 Mbit/s**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/206861/tp-link-tl-wr840n-router-inalambrico-ethernet-rapido-banda-unica-24-ghz-gris-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.