



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link LS1008G dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

TP-Link LS1008G, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje de pared
SKU: LS1008G

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**
- Montaje en rack: **No**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **16 Gbit/s**

Rango de reenvío: **11.9 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **16000**
Memoria intermedia de paquetes: **1.5 MB**

Diseño

Montaje en rack: **No**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Plástico**
Montaje de pared: **Si**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada DC: **5 V**
Corriente de entrada: **0.6 A**
Consumo de energía (máx.): **3.9 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Disipación del calor: **13.299 BTU/h**

Peso y dimensiones

Ancho: **127 mm**
Profundidad: **66.5 mm**
Altura: **23 mm**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/207209/tp-link-ls1008g-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.