



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



CDP R-UPR508 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.5 kVA 250 W 8 salidas AC

CDP R-UPR508, Línea interactiva, 0.5 kVA, 250 W, Seno, 85 V, 154 V
SKU: R-UPR508

Información Técnica

- Marca: **CDP**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**
- Potencia de salida: **250 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

R-UPR 508

La Serie R-UPR, está diseñado con funcionamiento y confiabilidad incomparables para la protección de tus consolas de videojuegos y estaciones de trabajo avanzadas. Cuando la condición de flujo electrónico es normal, el UPS le protege contra la sobre tensión mientras utiliza la energía para cargar la batería interna. Cuenta con controles potentes basados en microprocesadores para una mayor confiabilidad con regulación automática de la tensión. Ideal para la protección completa de equipos de cómputo, routers, módems, puntos de venta, consolas de videojuegos y teatros en casa.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **250 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **85 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **108 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **132 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **300 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Número de fases de salida: **1**

Factor de poder: **0.6**

Factor de cima: **3:1**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Plomo-ácido**

Capacidad de la batería (Ah): **4.5 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **195 mm**

Profundidad: **355 mm**

Altura: **138 mm**

Peso: **3.55 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **4.02 kg**

Datos de logística

Longitud de la tarima: **115 cm**

Ancho de la tarima: **115 cm**

Peso de la tarima: **185 cm**

Peso de la tarima: **789.8 kg**

Peso neto de la caja principal: **14.2 kg**

Largo de la caja principal: **365 mm**

Longitud de la caja principal: **568 mm**

Alto de la caja principal: **211 mm**

Peso de la caja principal: **16.1 kg**

Cantidad por caja principal: **4 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/208971/cdp-r-upr508-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-05-kva-250-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.