



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





TP-Link Deco X20 (2-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco Interno

TP-Link Deco X20 (2-pack), Blanco, Interno, Sistema de malla, Corriente, FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

SKU: DECO X20(2-PACK)

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1775 Mbit/s**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Corriente**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **4**

Potencia de transmisión: **FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1775 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **1201 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **574 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Accesode invitados: **Si**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **4**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Control parental: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Ethernet WAN: **Si**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.4 A**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Certificación: **FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **110 mm**

Altura: **114 mm**

Contenido del empaque

Número de productos: **2 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **314 mm**

Largo del paquete: **240 mm**

Alto del paquete: **125 mm**

Peso del paquete: **1.66 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/224452/tp-link-deco-x20-2-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-interno>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.