



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





Grandstream Networks GRP2602W teléfono IP Negro LCD Wifi

Grandstream Networks GRP2602W, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, LCD, 6.12 cm (2.41")
SKU: GRP2602W

Información Técnica

- Marca: **Grandstream Networks**
- Tipo de producto: **Teléfono IP**
- Color del producto: **Negro**
- Pantalla táctil: **No**
- Altavoz: **Si**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**
- Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Tipo de auricular: **Terminal con conexión por cable**

Color del producto: **Negro**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): **En banda, Fuera de banda**

Características del teléfono

Contestador automático: **Si**

Registro de llamadas: **800**

Llamada en espera: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Capacidad de transferencia de llamada: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

Características de administración

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **6.12 cm (2.41")**

Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Monitor con luz de fondo: **Si**

Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC**

Detección de actividad de voz: **Si**

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Control automático de ganancia: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **256-bit AES, MD5, SRTP, TLS**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RJ-9: **1**

Certificados

Certificación: **FCC: 15 B, B; FCC 15 E,15.407; FCC 68; CE: EN 55032; EN 55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 301 893; RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS 62368.1; AS/CA S004; IC: RSS-Gen; ICES-003; CS-03**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**
Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada: **50 - 60 Hz**
Voltaje de salida de adaptador AC: **5 V**
Corriente de salida de adaptador AC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **180 mm**
Profundidad: **208 mm**
Altura: **63.4 mm**
Peso: **670 g**
Peso del paquete: **880 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**
Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**
Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**
Adaptador AC incluido: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/407394/grandstream-networks-grp2602w-telefono-ip-negro-lcd-wifi>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.