



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **APC SRT2200RMXLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2.2 kVA 1800 W**

APC SRT2200RMXLA, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 108 V, 150 V  
SKU: SRT2200RMXLA

### **Información Técnica**

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
- Potencia de salida: **1800 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **108 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Características**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **108 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **340 J**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **2%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **306 Ah**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.3 min**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC141**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **alarma, Estado**

Grado de protección IP: **IP20**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, OSHPD, UL 1778**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **584 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **24.9 kg**

#### Empaquetado de datos

Tornillos incluidos: **Si**

soporte: **Si**

CD fuente: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **810 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **34 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/416178/apc-srt2200rmla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-22-kva-1800-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.