



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



## **Smartbitt Smart Interactive 2400 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.4 kVA 1200 W 8 salidas AC**

Smartbitt Smart Interactive 2400, Línea interactiva, 2.4 kVA, 1200 W, 82 V, 148 V, 50/60 Hz  
SKU: SBNB2400

### **Información Técnica**

- Marca: **Smartbitt**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.4 kVA**
- Potencia de salida: **1200 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

### **Aspectos destacados**

#### **Equipos ideales para Hogar y Oficina.**

Diseñados para brindar una excelente calidad y alto desempeño, fabricados con lo último en tecnología interactiva, los UPS Smartbitt cuentan con todos sus respaldos con regulación, supresión y respaldo de batería. Conozca la familia Smart Interactive.

#### **8 CONTACTOS CON PROTECCIÓN.**

Equipo eficiente de 8 Contactos, Todas sus tomas brindas protección, supresión y respaldo de energía Hasta por 100 Minutos\*. Esto es lo que hace la diferencia entre los otros equipos y la Tecnología Smartbitt.

Continúe protegido por más tiempo con la línea de No Breaks Smartbitt, que ayudan a mantener sus aparatos electrónicos en perfecto estado. Todos sus contactos están diseñados para ofrecer respaldo, regulación y supresión de picos. Ideal para computadoras personales, Módem de internet, Pantallas, DVD's, Blu-Ray, Consolas de videojuegos y mucho más.

### **Especificaciones**

#### **Características**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.4 kVA**

Potencia de salida: **1200 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**  
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**  
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**  
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**  
Regulación del voltaje de salida: **10%**  
Máxima corriente: **0.5 A**  
Índice de aumento de energía: **150 J**  
Tiempo de respuesta: **6 ms**  
Número de fases de entrada: **8**  
Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

#### **Puertos e Interfaces**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**  
Conector: **NEMA 5-15R**  
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**  
Puerto USB: **Si**  
Puertos USB 2.0: **1**  
Tipo de puerto USB: **USB Tipo B**  
Interfaz en serie: **Si**  
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**  
Cantidad de puerto serial: **2**  
Puertos de módem (RJ-11): **2**

#### **Batería**

Capacidad de la batería (Ah): **7.5 Ah**  
Voltaje de la pila: **12 V**  
Número de celdas de batería: **2**  
Numero de baterías soportadas: **2**  
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**  
Tiempo típico de respaldo a media carga: **60 min**  
Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

#### **Diseño**

Factor de forma: **Tower**  
Longitud de cable: **1.35 m**  
Tipo de enfriamiento: **Activo**  
Ventilador integrado: **Si**  
Color del producto: **Negro**  
Indicadores LED: **Estado**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2000 m**

#### Contenido del empaque

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **178 mm**

Profundidad: **298 mm**

Altura: **148 mm**

Peso: **9.36 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/416202/smartbitt-smart-interactive-2400-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-24-kva-1200-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.