



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**APC**  
Legendary Reliability™

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **APC SRT5KRMXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 4.25 kVA 4250 W 4 salidas AC**

APC SRT5KRMXLT, Doble conversión (en línea), 4.25 kVA, 4250 W, Seno, 100 V, 275 V  
SKU: SRT5KRMXLT

### **Información Técnica**

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **4.25 kVA**
- Potencia de salida: **4250 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Características**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **4.25 kVA**

Potencia de salida: **4250 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **208 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **480 J**

Disipación del calor: **1047 BTU/h**

Factor de cima: **3:1**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **2%**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Auto-re arranque: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**

Conector: **NEMA L6-30P**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

SmartSlot: **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **840 VAh**

Voltaje de la pila: **192 V**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.5 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **APCRBC140**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **3U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **alarma, Estado**

Grado de protección IP: **IP20**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, FCC Part 15 Class A, NOM, OSHPD, UL 1778**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **719 mm**

Altura: **130 mm**

Peso: **55.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **610 mm**

Largo del paquete: **960 mm**

Alto del paquete: **330 mm**

Peso del paquete: **68 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Garantía: **3 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/484893/apc-srt5krmxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-425-kva-4250-w-4-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.