



Lexmark MS431dn 600 x 600 DPI A4

Lexmark MS431dn, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 40 ppm, Impresión a doble cara, Negro, Blanco

SKU: 29s0050

Información Técnica

Marca: **Lexmark**

Aspectos destacados

Durabilidad libre de intervenciones

Con su estructura de acero y un fusor de larga duración, la MS431dn está diseñada para durar.

Ahorre papel, ahorre energía

La impresión automática a dos caras es estándar, además de modos integrados de ahorro de energía, los que ayudan a ser compatibles con las certificaciones EPEAT® Silver y ENERGY STAR®. El Programa de recolección de cartuchos Lexmark (LCCP, por sus siglas en inglés) y el Programa de recolección de equipos Lexmark (LECP, por sus siglas en inglés) minimizan los desechos y favorecen el reciclaje (la disponibilidad varía según el país).

Imprima más y deténgase menos

Además de imprimir la primera página en tan solo 5,9 segundos y un rendimiento de hasta 42^[40] páginas por minuto*, el tóner Unison™ de extra alto rendimiento disponible proporciona hasta 20 000 páginas** de impresión. Agregue una bandeja de papel opcional que aumente la capacidad de entrada total hasta 900 hojas para obtener más impresiones y menos tiempo de inactividad.

Impresión que se adapta

Con tan solo 22 cm de alto x 36,8 cm de ancho x 36,3 cm de profundidad, la MS431dn de clase empresarial se adapta a prácticamente cualquier lugar. Su tamaño compacto y su peso liviano la hacen fácil de configurar y transportar.

Seguridad de amplio espectro

El enfoque integral de Lexmark con respecto a la seguridad del producto es una exigencia de diseño e ingeniería en toda nuestra cartera de productos. Nuestras características de seguridad ayudan a mantener la información segura, en el documento, en el dispositivo, a través de la red y en todos los puntos entre medio.

Sólido rendimiento y conectividad flexible

Imprima la primera página en solo 5,9 segundos y maneje trabajos desafiantes con un procesador de doble núcleo de 1 GHz y 256 MB de memoria. Conéctese mediante USB o Ethernet para otorgar acceso a todo su equipo de trabajo.

Especificaciones

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **Si**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **No**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Peso y dimensiones

Ancho: **368 mm**

Profundidad: **363 mm**

Altura: **222 mm**

Peso (kg): **9.3 kg**

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.9 s**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **570 W**

Consumo de energía (listo): **4.9 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.47 kWh/week**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2.896 m**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **LEAP, MD5, MSCHAPv2, SNMPv3, TLS, TTLS**

Protocolos de gestión: **DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A6**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5**

Tamaño de sobres: **7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **410 mm**

Largo del paquete: **420 mm**

Alto del paquete: **280 mm**

Peso del paquete: **10.5 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **3000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Otras características

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **No**

Certificación: **ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, C**

Certificación: **ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, C**

Desempeño

Memoria interna: **256 MB**

Memoria interna máxima: **256 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **50 Db**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **800 - 8000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Cantidad de cartuchos de impresión: **1**

Fuentes de la impresora: **Bitmap, PCL, PostScript**

Fuentes de mapa de bits: **OCR-A, OCR-B**

País de origen: **China**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **350 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **350 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/487940/lexmark-ms431dn-600-x-600-dpi-a4>