



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Vertiv Liebert GXTRT-3000LVRT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

Vertiv Liebert GXTRT-3000LVRT2UXL, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Onda sinusoidal pura, 60 V, 150 V

SKU: GXTRT-3000LVRT2UXL

Información Técnica

- Marca: **Vertiv**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**
- Voltaje de operación de entrada (min): **60 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

El elevado factor de potencia de salida (0,9) de la unidad de suministro ininterrumpido de energía (UPS) monofásica Liebert® GXT RT+ ofrece una protección de alto rendimiento para los dispositivos conectados de varios voltajes de entrada.

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **60 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **150 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Regulación del voltaje de salida: **1%**

Eficiencia %: **80%**

Eficiencia (modo online): **80%**

Factor de poder: **0.9**

Factor de potencia de entrada: **0.9**

Factor de potencia de salida: **0.9**

Nivel de ruido: **55 Db**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-30R, NEMA 5-20R**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.5 min**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **8 - 80%**

Certificados

Certificación: **CE Mark; IEC/EN 62040-1: 2014, IEC/EN 62040-2:2006+AC:2006 Class A, EN 61000-4-5: 2005 Class 2 L-N, Class 3 L-G, ISTA 2A**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **630 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **2.79 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/490498/vertiv-liebert-gxtrt-3000lvrt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.