



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

EPSON®

www.mcashop.mx



Epson DS-730N Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Gris

Epson DS-730N, 215.9 x 6096 mm, 600 x 600 DPI, 30 Bit, 24 Bit, 10 Bit, 8 Bit
SKU: B11B259201

Información Técnica

- Marca: **Epson**
- Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 6096 mm**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**
- Color del producto: **Negro, Gris**
- Pantalla incorporada: **Si**

- Tipo de sensor: **CIS**
- Ciclo de trabajo diario (máx.): **4500 páginas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Diseñado para brindar facilidad y versatilidad, el escáner de documentos en red DS-730N de alto valor ofrece escaneos de calidad superior de hasta 40 ppm / 80 ipm1 en un ciclo de trabajo diario máximo de hasta 4500 hojas2. Los botones dedicados de envío rápido facilitan el escaneo y el envío de archivos sin una PC3, mientras que una interfaz de red3 incorporada permite a los usuarios compartir archivos fácilmente. Escanee a cuentas de almacenamiento en línea4, correo electrónico y más. Un ADF de 100 páginas y una pantalla LCD en color garantizan un escaneo rápido y fácil de tarjetas de identificación / comerciales, hojas sueltas, páginas dobladas5 y más, mientras que los controladores TWAIN e ISIS® incluidos permiten la integración con los sistemas de administración de documentos existentes.

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **215.9 x 6096 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Profundidad de color de entrada: **30 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Profundidad de entrada de escala de grises: **10 Bit**

Profundidad de salida en escala de grises: **8 Bit**

Profundidad de salida monocroma: **8 Bit**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **40 ppm**

Velocidad de escaneo ADF (color, A4): **40 ppm**

Modos de color de escaneado Negro / blanco: **Monocromo**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Color del producto: **Negro, Gris**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **3.81 cm (1.5")**

Pantalla a color: **Si**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Fuentes de luz: **ReadyScan LED**

Formatos de archivo para escaneo: **JPEG, PDF, TIFF**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4500 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Network folder**

Protección mediante contraseña: **Si**

Sensor ultrasónico: **Si**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico, Post Card(JPN)**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B4, B5, B6**

Carta: **Si**

Legal: **Si**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **27 - 413 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **2.0**

Tipo de conector USB: **USB Tipo B**

Red

Ethernet: **Si**

Soporte de IPv6: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **14 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Modo reposo: **Si**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Consumo energético (en suspensión): **1.5 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **296 mm**

Profundidad: **169 mm**

Altura: **167 mm**

Peso: **3.6 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **270 mm**

Largo del paquete: **370 mm**

Alto del paquete: **320 mm**

Peso del paquete: **4.93 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **25 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **15 - 85%**

Otras características

Resolución de salida: **75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, TIFF, PNG**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **48 pieza(s)**

País de origen: **Indonesia**

Peso de la tarima: **0 g**

Cantidad por tarima (Reino Unido): **60 pieza(s)**

Peso de la tarima (UK): **0 g**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/492461/epson-ds-730n-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.