



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology DH-IPC-HDPW1431R1-S4 Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology DH-IPC-HDPW1431R1-S4, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part..., Techo/pared/Tubo, Blanco
SKU: DH-IPC-HDPW1431R1N-0280B-S4

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoC**
- Peso: **350 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Certificación: **CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.03 Lux**
Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **93°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **111°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Balance de blancos: **Auto, Modos personalizados, Lámpara, Manual, Natural, Exterior**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/3 – 1/100000**
Velocidad de obturación ajustable: **Automático/Manual**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**
Distancia de detección: **50 m**
Distancia de observación: **22.4 m**
Distancia de reconocimiento: **11.2 m**
Enfoque fijo: **Si**
Apertura máxima: **2**
Distancia de identificación: **15.1 m**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Distancia más cercana de enfoque: **0.8 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Número de LEDs de iluminación: **1**

Vídeo

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**
Total de megapíxeles: **4 MP**
Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520**
Señal analógica: **NTSC**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Rango de bits: **H.264: 32 kbps–6144 kbps, H.265: 12 kbps–6144 kbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Red

Ethernet: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3af**
Protocolos de red compatibles: **IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Número de usuarios: **20 usuario(s)**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Memoria interna (MB): **128 MB**

Capacidad de ROM: **128 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Espejo: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoC**

Consumo de energía (máx.): **4.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Peso y dimensiones

Altura: **98.1 mm**

Diámetro: **12.2 cm**

Peso: **350 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **530 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/499274/dahua-technology-dh-ipc-hdpw1431r1-s4-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.