



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.





TP-Link DECO X55 (2-Pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 3 Interno

TP-Link DECO X55 (2-Pack), Blanco, Interno, Enrutador de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax), 3000 Mbit/s

SKU: DECO X55(2-PACK)

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **3000 Mbit/s**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Enrutador de malla**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Número de dispositivos soportados: **150**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **3000 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **574 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **2402 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2, WPA3**

Número de redes de invitados (5 GHz): **1**

Número de redes de invitados (2.4 GHz): **1**

Proxy IGMP: **Si**

IGMP: **Si**

VLAN Etiquetado: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Núcleos del procesador: **2**

Frecuencia del procesador: **1 GHz**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **SPI Firewall**

Potencia de transmisión (CE): **20 - 23 dbm**

Potencia de transmisión (FCC): **30 dbm**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, iOS 9.0**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Hora de dormir, Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Tiempo en familia, Pause the Internet, Controles de tiempo, Time rewards, Informes semanales/mensuales**

Firmware actualizable a través de: **Asistente para actualización automática**

Tipo WAN soportada: **Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Ethernet WAN: **Si**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Certificación: **CE, FCC, RoHS, RCM**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **110 mm**

Altura: **114 mm**

Contenido del empaque

Número de productos: **2 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/508297/tp-link-deco-x55-2-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-3-interno>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.