

Provision-ISR PAK4LIGHTCC2MP-28 kit de videovigilancia Alámbrico

Provision-ISR PAK4LIGHTCC2MP-28, Alámbrico, Interior / exterior, 2.8 mm, 15 m, CMOS, 25.4 / 3 mm (1 / 3")

SKU: PAK4LIGHTCC2MP-28

Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Aspectos destacados

Especificaciones

Detalles técnicos

Formatos de compresión de video: **AVI, DAT**

Color del producto: **Negro**

Requisitos del sistema

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **macOS**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista**

Peso y dimensiones

Ancho de cámara: **16.2 cm**

Profundidad de cámara: **7.2 cm**

Altura de cámara: **7 cm**

Peso de cámara: **156 g**

Ancho de grabadora: **30 cm**

Profundidad de grabadora: **25 cm**

Altura de grabadora: **5 cm**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Condiciones ambientales

Temperatura de operación de la cámara (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 45 °C**

Red

Ethernet: **Si**

Cámara fotográfica

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Cámara fotográfica incluida: **Si**

Modo noche: **Si**

Colocación compatible: **Interior / exterior**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Cantidad de LEDs de iluminación: **12**

Tipo de sensor: **CMOS**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Iluminación mínima: **0.1 Lux**

Tipo de LED: **IR**

Resolución de cámara: **1928 x 1088 Píxeles**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Grado de protección IP: **IP66**

Grabadora

Grabadora incluida: **Si**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos RS-485: **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Interfaz del HDD: **SATA**

Cantidad de HDDs instalados: **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P**

Entradas de línea (RCA): **1**

Salidas de línea (RCA): **1**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/520588/provision-isr-pak4lightcc2mp-28-kit-de-videovigilancia-alambrico>