



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



TP-Link Omada EAP653 punto de acceso inalámbrico 2976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link Omada EAP653, 2.4 GHz, 5 GHz, 2976 Mbit/s, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3, 10,100,1000 Mbit/s
SKU: EAP653

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- 2.4 GHz: **Si**
- 5 GHz: **Si**
- 6 GHz: **No**
- Rango máximo de transferencia de datos: **2976 Mbit/s**
- Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
- Ubicación: **Techo, Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **2976 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **574 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2402 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Frecuencia de banda: **2.4 - 5 GHz**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Número de usuarios: **250 usuario(s)**

Selección automática de canal: **Si**

Escáner automático de canales: **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Ajustar las características del modo AP: **Conexión en red de tipo malla...**

Soporte VLAN: **Si**
Límite de rango: **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Band steering (optimización de rendimiento): **Si**
Equidad de conexión (ATF): **Si**
Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Formación de rayos: **Si**
Potencia de transmisión (CE): **27 dbm**
Potencia de transmisión (FCC): **22 dbm**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3**
Filtro de direcciones MAC: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**
Syslog: **Si**
Firmware actualizable: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Rango de voltaje DC: **12 V**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**
Color del producto: **Blanco**
Botón de restaurar: **Si**
Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Peso y dimensiones

Ancho: **160 mm**

Profundidad: **160 mm**

Altura: **33.6 mm**

Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/523069/tp-link-omada-eap653-punto-de-acceso-inalambrico-2976-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.