



Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Hikvision DS-7616NI-M2/16P grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro**

Hikvision DS-7616NI-M2/16P, 16 canales, 7680 x 4320 Pixeles, 16 canales, 8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz,..., G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4

SKU: DS-7616NI-M2/16P

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Canales de entrada de vídeo: **16 canales**
- Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**
- Wifi: **No**
- Capacidad del HDD: **0 GB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**
- Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **17**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

La Serie Ultra está diseñada para proyectos extensos que requieren una gran cantidad de cámaras, así como una instalación montada en bastidor para NVR de fondo. El códec de compresión H.265 + optimizado proporciona ancho de banda y uso de almacenamiento de máxima eficiencia.

## Especificaciones

### Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Canales de entrada de alarma: **4**

Canales de salida de alarma: **1**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Máxima resolución: **7680 x 4320 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **8K (7680 × 4320)/30Hz, 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4**

Ancho de banda de entrada: **256 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **256 Mbit/s**

Sistema de audio: **De 2 vías**

### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

### Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**

Número de HDDs soportados: **2**  
Capacidad máxima de almacenaje: **14 TB**  
Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**  
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**  
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**  
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**  
Entrada de vídeo BNC: **Si**  
Salida de vídeo BNC: **Si**  
Salida HDMI: **Si**  
Puertos HDMI: **1**  
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**  
Puertos USB 2.0: **1**  
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**  
Entradas RCA de sonido: **1**  
Salidas RCA de sonido: **1**  
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS**

#### Características

Capacidad del rack: **1U**  
Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**  
Interruptor integrado: **Si**  
Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Consumo energético: **15 W**  
Corriente de salida: **3.33 A**  
Voltaje de salida: **12 V**  
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **385 mm**

Profundidad: **315 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/index.php/producto/524202/hikvision-ds-7616ni-m216p-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.